

DAS 2920
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design clasic – panou din inox, 90 cm lățime
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean



EAN: 4002516495895 / Numărul materialului: 11862170 /
Vechi Numărul materialului: 28S2920SD

Informații generale	
Identificator de model	DAS 2920
Număr material producător	11862170
Număr EAN	4002516495895
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151,DUU 150
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	42,0
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în lx	275 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	195
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	295
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	410
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	555
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	33,0

DAS 2920
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516495895 / Numărul materialului: 11862170 /
Vechi Numărul materialului: 28S2920SD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
---	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
---	------

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
--	-----

Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
--	-----

Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
--	-----

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	550
--	-----

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
--	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	75,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	38,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	46,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
---	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	61,0
---	------

Siguranță

Oprire de siguranță	•
---------------------	---

Date tehnice

Lățime boltă în mm	896
--------------------	-----

Înălțime boltă în mm	36
----------------------	----

Adâncime boltă în mm	273
----------------------	-----

Greutate netă în kg	14,0
---------------------	------

Lungime cablu de alimentare în m	1,5
----------------------------------	-----

Fișă standard montată	•
-----------------------	---

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
---	-----

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
--	-----

Număr de faze	1
---------------	---

Putere electrică totală în kW	0,20
-------------------------------	------

Tensiune în V	230
---------------	-----

Tensiune nominală siguranță în A	10
----------------------------------	----

Frecvență în Hz	50
-----------------	----

Note referitoare la instalare



Racord tubulatură de evacuare în sus	•
--------------------------------------	---

Diametrul conductei de evacuare în mm	150
---------------------------------------	-----

Accesorii furnizate

Clapetă unisens	•
-----------------	---

DAS 2920
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings