

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



- Design complex – panou plat din inox, 90 cm lățime
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean



EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Informații generale	
Identificator de model	DAS 8930
Număr material producător	11862350
Număr EAN	4002516495659
Clasă de marketing	Platinum
Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 31-P, DKF 31-R
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Da
Comenzi tactile pe sticlă	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Niveluri Booster	2
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO (motor c.c.)	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	25,2
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	270 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	630
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	880

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	35,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	51,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	425
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	630
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	26,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	60,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	861
Înălțime boltă în mm	60
Adâncime boltă în mm	307

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete





EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Greutate netă în kg	17,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,23
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Șablon de montare	•
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



DAS8930, Installation drawings