

## DAW 1620 Active

Hotă cu montare pe perete

cu butoane cu apăsare EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design atemporal – boltă din inox 598 mm largă
- Puternic – 640 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru metalic de aluminiu în 10 straturi pentru grăsime
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare



EAN: 4002516588429 / Numărul materialului: 12061600 /  
Vechi Numărul materialului: 28W1620ED

Informații generale	
Identificator de model	DAW 1620 Active
Număr material producător	12061600
Număr EAN	4002516588429
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 36-P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Comenzi	EasySwitch
Niveluri Booster	1
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	49,9
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din metal lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	390 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	250
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	395
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	640
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0

## DAW 1620 Active

Hotă cu montare pe perete

cu butoane cu apăsare EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516588429 / Numărul materialului: 12061600 /  
Vechi Numărul materialului: 28W1620ED

<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	235
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	390
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	620
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	60,0
<b>Date tehnice</b>	
Lăţime boltă în mm	598
Înălţimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	673–993
Înălţimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	803–1123
Înălţime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	673
Înălţimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	993
Înălţime boltă în mm	50
Înălţime totală pentru recirculare în in. (mm)	803
Adâncime boltă în mm	500
Înălţimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1123
Greutate netă în kg	13,4
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Fișă standard montată	•
Înălţime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,24
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Coș telescopic	•
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•

