

DAH 2960 Escala
Hotă cu montare pe perete
cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



- Spațiu pentru cap – cu boltă din sticlă cu lățime de 898 mm
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Potrivirea perfectă – panou din sticlă și boltă în aceeași culoare
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare



EAN: 4002516802327 / Numărul materialului: 12533960 /
Vechi Numărul materialului: 28H2960BD

Informații generale	
Identificator de model	DAH 2960 Escala
Număr material producător	12533960
Număr EAN	4002516802327
Clasă de marketing	Gold
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Design	
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Da
Comenzi tactile pe sticlă	•
Comenzi	ComfortControl
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Consum energetic anual în kWh/an	72,3
Clasă de eficiență fluido-dinamică	B
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	300 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	675
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0

DAH 2960 Escala
Hotă cu montare pe perete
cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



EAN: 4002516802327 / Numărul materialului: 12533960 /
Vechi Numărul materialului: 28H2960BD

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	65,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	51,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	575
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830–1210
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	443
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
Înălțime boltă în mm	443
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	443
Adâncime boltă în mm	388
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	443
Greutate netă în kg	18,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Fișă standard montată	•



DAH 2960 Escala
Hotă cu montare pe perete
cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



EAN: 4002516802327 / Numărul materialului: 12533960 /
Vechi Numărul materialului: 28H2960BD

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,20
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DAH 2960 Escala
Hotă cu montare pe perete
cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



DAH2960 Installation drawings