

DAH 4970 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și aspect patinat de bronz



- Motor ECO – cea mai silențioasă hotă de aragaz înclinată Miele, cu doar 50 dB*
- Confort unic al utilizatorului – SmartControl și Con@ctivity
- Filtrare eficientă – filtru de grăsime din inox în 10 straturi
- Spațiu pentru cap – cu panou frontal, 898 mm mare
- Panou de design cu suprafață specială cu aspect patinat de bronz

* cu regim de evacuare, nivel 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3



EAN: 4002516802433 / Numărul materialului: 12534130 /
Vechi Numărul materialului: 28H4970PD

Informații generale	
Identificator de model	DAH 4970 Sienna
Număr material producător	12534130
Număr EAN	4002516802433
Clasă de marketing	Platinum
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Patină bronz
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Design	
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Personalizate
Comenzi tactile pe sticlă	•
Comenzi	SmartControl
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Niveluri Booster	2
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO (motor c.c.)	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	28,2
Clasă de eficiență fluideo-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în lx	260 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	215

DAH 4970 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și aspect patinat de bronz



EAN: 4002516802433 / Numărul materialului: 12534130 /
Vechi Numărul materialului: 28H4970PD

Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	660
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	875
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	24,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	275
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	430
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	625
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	76,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	32,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	59,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	62,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•

DAH 4970 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și aspect patinat de bronz



EAN: 4002516802433 / Numărul materialului: 12534130 /

Vechi Numărul materialului: 28H4970PD



Sticlă de siguranță monostrat (ESG)

Date tehnice	
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830–1210
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	420
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
Înălțime boltă în mm	420
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	420
Adâncime boltă în mm	381
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	420
Greutate netă în kg	18,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,22
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DAH 4970 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și aspect patinat de bronz



DAH4970, DAH4980 Installation drawings